

Опросный лист VoIP-шлюз

Заказчик:

Горводоканал

Наименование: VoIP-шлюз

Технические характеристики	
Компонент	Минимальные требования
Модель	Yeastar NeoGate TA2400 или аналог
Поддерживаемые протоколы	SIP (RFC3261), IAX2
Поддерживаемые протоколы	ITU-T G.168 LEC
Аналоговые порты	24 порта FXS
Передача DTMF	RFC 2833, SIP INFO, In-band
Кодеки	G.711A/U-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM, Speex
LAN	1 (10/100Mbps)
Питание	AC 100~240В/50~60Гц
Порт Telco	1 порт Telco 1 x 50 pin
Совместимость	Yeastar S300
Гарантия и комплектность	
Гарантия	не менее 24 мес
Комплектность	VoIP-шлюз, крепление для стойки, винты, гайка заземления, резиновые ножки, кабель питания, сетевой кабель (патчкорд), инструкция по установке, краткое руководство пользователя. Гарантийный талон.

ФИО Ответственного:	Филатов С.А.
Должность:	Начальник ОИТ
Контактный телефон:	8(8412)209634
Электронный адрес:	sfilatov@vykpenza.ru
Подпись:	