

Утверждаю:
Главный управляющий директор -
руководитель обособленного структурного
подразделения в городе Пенза



Ю.О. Ильин
8 октября 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на поставку переносных Штативов- треног (триподов) с лебёдкой в ООО «Горводоканал»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование	Штатив-тренога (трипод) ТМ-1л с лебёдкой и тросом стальным 10 м и удерживающей привязью или эквивалент
2	Заказчик	ООО «Горводоканал» Почтовый адрес: 440031, г. Пенза, ул. Кривозерье, 24 ИНН 5836623790 ОГРН 1065836023714 Р\С 40702810048000000206 Отделение № 8624 Сбербанка России г. Пенза К/с 301018100000000000635 БИК 45655635 Главный управляющий директор Ю.О. Ильин действует на основании доверенности № 48 от 12.03.2021г. Тел.: +7(8412) 20-96-20, факс: +7(8412) 34-60-75 e-mail: vodokanal-pnz@gvkpenza.ru
3	Основание для проведения поставки	Требование раздела XIX. Требования охраны труда, предъявляемые при выполнении работ на объектах водоснабжения и канализации «Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 902н
4	Место поставки	ООО «Горводоканал», адрес: г. Пенза, ул. Кривозерье, 24
5	Количество	28 (двадцать восемь) штук
6	Источник финансирования	Собственные средства
7	Назначение	Необходимы для подъема, опускания и удержания лиц, работающих в водопроводных, канализационных колодцах (камерах) и других ограниченных и замкнутых пространствах
8	Основные технические требования	1.Соответствие У1 ГОСТ 15150; 2. Штатив-тренога (трипод) переносной должен иметь следующие технические характеристики: Максимально допустимая рабочая нагрузка, кг -315, Грузоподъемность, кг -250,

		Длина каната, м – 10, Усилие на рукоятке при номинальной грузоподъемности, кг, не более – 25, Рабочая высота, мм: - стойки выдвинуты - 2140 - стойки задвинуты – 1340, Масса, не более, кг -20, Размеры в сложенном состоянии, мм - 1340 x 390 x 360, Тормозной механизм – автоматический. 3. Организация-поставщик организывает доставку Штатив-треног (триподов) до склада Заказчика в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке; 4. Штатив-треноги (триподы) и комплектующие к ним должны быть новыми, исправными, не бывшими в употреблении.
9	Конструктивные требования	1. Стойки Штатив-треноги (трипода) выполнены из металлических прямоугольных труб и состоят из двух частей внешней (верхней) и внутренней (нижней). 2. Телескопическая конструкция стоек с возможностью регулировки их длины. 3. Стойки трипода имеют стальные подвижные самоустанавливающиеся подошвы, снабженные зубчиками (предотвращающими скольжение), для установки на скользкой (например, обледенелой) поверхности. 4. Лебедка закреплена на одной из стоек трипода посредством не менее двух кронштейнов. 5. Наличие предохранительной ленты на кольцах нижней части стоек трипода, предотвращающей неконтролируемое передвижение стоек штатива, а тем самым - его складывание. Материал ленты – полиэфир. 6. Трос лебедки перекинут через блок, на конце троса установлен карабин, для присоединения D-кольца страховочной привязи. 7. Возможность работы в климатических условиях при температуре окружающей среды от минус 40С до плюс 40С. 8. Соответствие правилам по охране труда при работе в ОЗП 9. Наличие сертификата или декларации о соответствии.
10	Комплект поставки	1. Штатив-тренога (трипод) в сборе – 28 шт. 2. Лебедка с тросом не менее 10 м – 28 шт. 3. Удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками (четыре точки крепления стропа) – 28 шт. 4. Паспорт изделия – 28 шт. 5. Копия сертификата или декларации о соответствии – 28 шт.

11	Гарантийный срок	На поставляемые Штатив-треноги (триподы) и комплектующие к ним должна распространяться гарантия завода-изготовителя сроком не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику. Все гарантийные обязательства выполняются в полном объеме и при возникновении технических неисправностей, устраняются за счёт Поставщика. Гарантийный срок продлевается на время устранения Поставщиком выявленных в период гарантийного срока дефектов.
----	------------------	--

Технический директор



А.С. Наголюк

Начальник отд. ОТ и ПБ



Р.Р. Янборисов