

УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор

ООО Горводоканал

Ю.О. Ильин

Техническое задание

на поставку асфальтобетонной смеси для нужд ООО «Горводоканал» г. Пенза

1. Наименование и количество поставляемого товара

№ п/п	Наименование и количество товаров	Ед. измерения	Количество
1	Асфальтобетонная смесь типа Б марка II	т	1500

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ранее восстановлению.

В соответствии с требованиями, предусмотренными государственными стандартами, санитарными нормами и техническими условиями:

ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, Полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов.

3. Сроки и условия поставки товара.

Поставщик обязан отгружать Товар в день подачи письменной заявки Заказчиком.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Заказчика. Получение товара на условиях самовывоза со склада Поставщика в радиусе не более 4 км от склада Покупателя, расположенного по адресу г. Пенза, ул. Кривозерье, 24.

4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара.**1. Асфальтобетонная смесь типа Б марка II**

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение (диапазон значений показателей)
1	Тип в соответствии с ГОСТ 9128-2013	Б

2	Марка в соответствии с ГОСТ 9128-2013	II
3	Содержание щебня фракции до 20 мм из пород марки не ниже 1000	
3.1	Минимальное значение, %	не менее 45
3.2	Максимальное значение, %	не более 50
4	Предел прочности при сжатии, при температуре 50°C	
4.1	Минимальное значение, МПа	не менее 1
5	Предел прочности при сжатии, при температуре 20°C	
5.1	Минимальное значение, МПа	не менее 2,2
6	Предел прочности при сжатии, при температуре 0°C	
6.1	Максимальное значение, МПа	не более 12
7	Водостойкость	
7.1	Минимальное значение	не менее 0,85
8	Водостойкость при длительном водонасыщении	
8.1	Минимальное значение	Не менее 0,75
9	Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей	
9.1	Минимальное значение, %	не менее 14
9.2	Максимальное значение, %	не более 19
10	Битум марки	БНД 60/90
11	Содержание битума	
11.1	Минимальное значение, % по массе	не менее 5,0
11.2	Максимальное значение, % по массе	не более 6,5
12	Содержание адгезионной добавки (для кислой среды) концентрацией	
12.1	Минимальное значение, % от массы битума	не менее 0,3
12.2	Максимальное значение, % от массы битума	не более 1,2
13	Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения	
13.1	Минимальное значение	не менее 0,81
14	Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°C	
14.1	Минимальное значение, МПа	не менее 0,35
15	Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °C и скорости деформирования 50 мм/мин	
15.1	Минимальное значение, МПа	не менее 3,0
15.2	Максимальное значение, МПа	не более 6,5

5. Требования к безопасности товара.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

6. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы, в том числе товарную накладную, паспорт-накладная на товар отпускаемый заводом изготовителем к каждой партии, а также

иные документы, необходимые для нормальной эксплуатации товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Указанные документы предоставляются Поставщиком в оригиналах, за исключением специально оговоренных выше случаев, в количестве необходимом для государственной регистрации и нормальной эксплуатации товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Требования по объему гарантий качества товара.

Гарантийные обязательства включают 100 (сто) % безвозмездную замену, а также бесплатное выполнение или возмещение стоимости демонтажно-монтажных работ при выявлении несоответствия качества поставленного товара.

8. Требования по сроку гарантий качества товара.

Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается заводом-изготовителем.

Гарантийный срок на товар исчисляется от даты передачи товара Заказчику по Акту сдачи – приемки товара по Контракту.

Начальник Ремонтно-строительного цеха



О.В. Махтуров

Согласовано:

Технический директор



А.С. Наголюк