

Опросный лист. Источник бесперебойного питания 3 кВА ИДП-1-1/1-3-220-ТА

Заказчик:	ИКС-ИКС
Група материалів:	
Наименование МТР:	Источник бесперебойного питания
Назначение:	
Версия:	

Технические характеристики		Вариант ПОСТАВЩИКА: (указывается поставщиком)
Компонент	Минимальные требования	
Тип	Система беспрерывного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабирующимся по времени рабочим от аккумуляторов	
Модель	Полностью беспрерывного питания 3 кВА ИДН-1-171-3-220-1А или аналог	
Выходная мощность	2-3кВт/7-30кВА	
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой (Количество, шт)	1 или более	
Выходные розетки типа C14, с батарейной поддержкой (Количество, шт)	4 или более	
Номинальное выходное напряжение	220V	
Номинальное входное напряжение	220V ±3,1%	
Искажения формы выходного напряжения	Менее 2%	
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	50Hz/1% (±0.5Hz)	
Топология	Топология двойное преобразование	
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал	
Другие выходные напряжения	220, 240	
Частота входного напряжения	50Hz±0.10Hz	
Диапазон входного напряжения при работе от сети	160-275V	
Другие выходные напряжения	220, 240	
Батареи и продолжительность автономной работы		
Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с улучшенным электролитом, защита от утечек, 12В 9Ач	
Заменяемые пользователем батареи	Да	
Ожидаемый срок службы батарей (лет)	3	
Время работы в автономном режиме при 100% нагрузке	Не менее 5 минут	
Количество аккумуляторных батарей подключаемых к ИБП	не менее 6 шт.шт.	
Типовое время перезарядки	1-5 часов	
Возможность холодного старта	Обеспечение прерывистого питания от батарей при отключении внешнего электропитания	
Многоэтапный автоматический выключатель	Простая процедура восстановления после перегрузки, защита и полное предохранение не требуется	
Администрирование		
Интерфейсный порт (ы)	RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 USB	
Возможность дистанционного управления питанием ИБП через сеть	Есть	
Управление ИБП через последовательный порт	Есть	
Панель управления	Многofункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором	
Звуковой сигнал	Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности	
Аварийное отключение питания (ЕРО)	Да	
Корпус		
Возможен монтаж в серверную стойку	Да	
Цвет	Черный	
Типоразмер	2U	
Вес нетто	Не более 30 кг	
Прочие особенности		
Защита от короткого замыкания	есть	
Защита от перегрузки	есть	
Защита от глубокого разряда АБ	есть	
Защита от перегрева	есть	
Индикация состояния	Текстовые и числовые данные, схема, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы	
Аварийное отключение питания (ЕРО)	Да	
Соответствие требованиям	Требования по электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60950-22 Требования по ЭМС ГОСТ Р 50745-09, ГОСТ 51317.3-2009, ГОСТ Р 51317.3-3-09 Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации	
Гарантия	3 года гарантии ремонта или замены (кроме батарей), для батарей — 2 года Реакция - следующий рабочий день. Срок ремонта до 20 рабочих дней. Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования — бесплатно, по желанию. Выездные необходимые работы по восстановлению оборудования бесплатны, замена поврежденных компонентов	
Комплектность	Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Руководство по установке, Крепежные для монтажа в антивибрационные стойки, Крепеж для установки в стойки, Направляющие для монтажа в антивибрационные стойки, Датчик температуры, USB-кабель, Гарантийная карта, Плата администрирования Web/SNMP, совместимые с типовым устройством батареи 192V с комплектом монтажа в стойку	

ФИО Ответственного:	Смирнов Д.Н.
Должность:	Помощник УИИ
Контактный телефон:	8044271-00407
Электронный адрес:	8.smirnov@yandex.ru
Подпись:	